



高温・  
高速回転用  
スーパーグリース

- ・潤滑性・極圧性・耐熱性・摩擦係数に優れたオールラウンドグリース
- ・合成ベース基油にメガライト(オメガ独自の添加剤)とPTFEをブレンド
- ・過酷な稼働条件下での生産設備の寿命延長・トラブル防止に最適

TRUST Save Money  
OMEGA Enhance Performance  
TO Extend Service Life

## オメガ22 製品概要

### 特徴

最新技術で開発された合成油 (PAO) にPTFEを添加して潤滑性能を高めた製品です。

- 高品質の多目的グリースで、広範囲な温度条件で使用出来ます。高温時に優れた油膜を形成するよう高い粘度指数を持ち、限界温度点に達するまでの熱安定性に優れています。
- 重荷重に耐え、機械設備の寿命と潤滑周期を延ばし、メンテナンスにかかる経費を大幅に軽減できます。
- 高いせん断安定性と低い摩擦係数を持っているので、運転トルクを軽減し、工場内の騒音を軽減します。

### 使用箇所

全てのタイプのボール・ローラーベアリング、コロ軸受メタル、ジョイント部、LMガイド、ボールネジ、カップリング、工作機械、成形機、モールド金型、乾燥炉、コルゲーター、テンター、高速モーター等。

稠度	2号
滴点,℃	260
基油	ポリアルファオレフィン
増稠剤	リチウム、PTFE
使用温度範囲,℃	-40~220
ティムケン,OKロード,ボンド	80
色	薄緑色
荷姿	5kg・15kg・400gジャバラ



The Ultimate Lubricant

Magna Industrial reserves the right to modify or change this product for purpose of improving its performance characteristics  
©2005 Magna Industrial Co, Limited.

The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc., and is used under licence by Magna Industrial Co, Limited

**MAGNA INDUSTRIAL CO. LIMITED**  
Total Quality Maintenance

ODP 22 M-LHHK

オメガ潤滑剤輸入販売元

株式会社 アルファ・テック

〒577-0841 東大阪市足代3-2-14  
(東大阪第一ビル)

TEL06-6729-0031

FAX06-6729-0036