



648

【オメガ648】

高温用無煙チェーンオイル

- 超高温下でも非常に優れた安定性を持ち、低蒸発性を発揮できる様に開発された合成オイルです。
- 無煙です。—長期間高温下で使用してもカーボンの発生はありません。
- 硬いスラッジやカーボンが発生しませんのでチェーンの滑走を円滑にします。
- ハイ・テク技術を駆使して開発された高品質添加剤を含有しているため、極圧、耐磨耗性が非常に優れています。
- クリーン・ルーム環境で稼働するチェーン等に適しています。



Omega
The Ultimate Lubricant

648

【オメガ648】



製品概要

特徴

長い研究と実験を重ね、オメガ648は高温用及びクリーン・ルーム用チェーンシステムに適応できるように開発されたオイルです。

オメガ648は黄透明色でクリーンなオイルです。シリコンや固形剤は一切含まれておりません。自動車業界・電子業界等の塗装ライン、繊維・染色工場のチェーン等、クリーン環境が必要になる工場では特に適しています。

利便性

チェーン及び滑走摺動面にブラシ、適下、オイル差し、あるいは自動給油器等で使用できます。

使用例

印刷機械（UV機、IR機等乾燥部）、ギヤードライブ、コンベヤー、プーリー、ワイヤーロープ等、全てのチェーンタイプに使用できます。

極圧・高温下のクリーン・ルーム等全ての箇所に使用できます。

粘度 (40°C)	233 cts
粘度指数	95
比重	0.97
引火点	282°C
色	薄黄

220°C基油蒸発テスト (ASTM-D-972)	
24時間	4.77%
48時間	8.77%