



66

OMEGA 66 Heavy-Duty Low-Temp Grease



Heavy-Duty Low-Temp Grease

低温用・寒冷地用グリース

- ・ 寒冷地に於ける乗用車・トラック
トランクター・重軽産業車両に最適。
- ・ 摩耗及び遊休時間を抑えます。
- ・ 高い耐水性、優れた潤滑性を発揮。
- ・ 低トルク潤滑が可能です。

TRUST *Save Money*
OMEGA *Enhance Performance*
TO *Extend Service Life*



特徴：

- 55℃までその物性と特性を維持できる低温用グリース

- ・オメガ66は高い耐水性と経年安定性を持ち、腐蝕を長期間防止し機器を保護します。
- ・速効性と持続性を発揮し、経済的で給脂も容易で、機器の摩耗と遊休時間を抑えます。
- ・オメガ66の化学的特性と潤滑性は、温度が下がっても変化しません。
- ・低温における集中給脂でもよく潤滑できます。
- ・低トルク特性があります。

仕様：

極寒環境下での、設備用グリースとして開発され、耐腐蝕・防錆性能に優れており、オールシーズン使用出来ます。

オメガ66は付着性があり、高速ベアリングにも使用可能です。粘り強さがあり、遠心力で飛散する事なく機器を長期間保護します。

使用箇所：

- ・乗用車・トラック・トラクター・低温で稼動する重産業用機器
- ・冷蔵庫及び冷凍庫・低トルク設備・LMガイド・搬送機
- ・あらゆる種類の機器、特に中～高速のベアリング
- ・電気モーター・自動給油機器・産業ロボット装置
- ・減速機・ギヤ-BOXなど。

稠度	2号
引火点	149℃
滴点	138℃
増徴剤	カルシウム コンプレックス
使用温度範囲	-54℃～121℃
色	薄青



Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PPFK reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.
© 2016 ITW PP & F Korea Limited

The Omega Trade Mark is the property of ITW Inc., and is used under licence by ITW PP & F Korea Limited.

