



# 9006

OMEGA 906 Special Radiator Treatment Additive

## Special Radiator Treatment Additive

冷却システム用添加剤  
(密閉式:チラー用)

- ・ 錆、水藻、スケールの発生を防止
- ・ 冷却効果・効率を向上
- ・ 腐食防止に働きます -
- ・ ウォーターポンプを保護しシール材に対して影響がありません

TRUST *Save Money*  
OMEGA *Enhance Performance*  
TO *Extend Service Life*



## 製品概要

冷却システム用の超濃縮タイプの添加剤です。  
原液タイプの為、経済性に優れています。

- ・オメガ906は冷却システム効率を長期間維持します。  
費用のかかる故障を防止します。
- ・アルミニウム、銅および鋼鉄を含む金属腐食防止に効果があります。
- ・ウォーターポンプのシールの保護剤も添加されています。
- ・冷却システム内のミネラルスケール除去。
- ・サーモスタットが正しく作動するようにします。

オメガ906は長期的な保護を保証します。(6か月間)  
劣化や腐食からゴム、プラスチック、アルミニウム、銅を保護します

## 作業手順

1. タンクの全容量にオメガ906を1%添加する。
2. 約半日~1日間程そのままの状態に機械を運転して下さい。  
チラータンクが新しい場合は、1~2カ月間程運転して下さい。  
チラータンクが古い場合は、フィルターの目詰まりに気を付けて運転時間を決めて下さい。
3. 機械を止めて、ドレーンより冷却水を抜いて下さい。
4. 抜いた水の色が、透明になるまで抜き替えを繰り返して下さい。  
(この作業を怠ると、フィルターへのスケールの目詰まりの原因になります。)
5. 以上の工程が終わりましたら、規定量のオメガ906を入れ、水を満たして下さい。  
約6カ月間は保護されます。  
(尚、錆の多い機器は、定期的にフィルターの点検をお願い致します)

※オメガ906を添加すると、冷却水は乳白色に変わります。  
※添加後、膜が張り浮く事がありますが、攪拌されていくうちに解消されます。そのままご使用下さい。



The Ultimate Lubricant

ITW PPFK reserves the right to modify or change this product for purposes of improving its performance characteristics.  
© 2016 ITW PP & F Korea Limited

The Omega Trade Mark is the property of ITW Inc., and is used under licence by ITW PP & F Korea Limited.



The information contained in this publication is to the best of our knowledge and accurate at the time of issue in October, 2016